

## NEUENTWICKLUNG: Duomatic 125 C

Platzsparendes Besteckreinigungs-, Polier- und Trocknungssystem - in einem Prozess



Perfekte Kompaktanlage für  
Großmengen.

Vom normalen **Essbesteck**  
bis hin zum **Pfannenwender**  
in Großküchen!



### Drei Behandlungsstufen in einem System

- + Reinigung der Besteckteile
- + Trocknen
- + Polieren



- Rückstandsfreies Reinigen verschmutzter Bestecke, insbesondere bei angetrockneten Speisereisen und fleckenfreies Trocknen – in einem Bearbeitungsprozess innerhalb von Minuten
- Edelstahl- und hochwertigeres Besteck wird qualitativ aufbereitet, d.h. von leichtem Korrosionsanriff und Gebrauchsspuren befreit
- Geringer Personaleinsatz – beträchtliche Zeitersparnis
- Keine Vorbehandlung der Besteckteile notwendig
- Geringer Reinigungs- und Wartungsaufwand
- Geringer Spülmittel- und Wasserverbrauch, da eine mechanische Reinigung mit speziellen, eigens von Rösler gefertigten Polierkörpern erfolgt
- Anlagenhygiene nach DIN 10510:2008-06
- Alle Anlagen sind mit einer UVC-Lampe ausgestattet (EU-Hygienevorschriften 93/43/EWG), die Besteck und Granulat sterilisiert

Technische Daten	Duomatic 125 C
Platzbedarf Länge x Breite (ca. mm)	1100 x 1100
Durchsatzleistung je nach Verschmutzungsgrad (Stk/Charge)	200
Bearbeitungszeit je nach Verschmutzungsgrad (min)	3 bis 20
Füllmenge Bearbeitungsmedium (kg)	100
Separierung	ja
Motorleistung (kW)	0.75
Elektrischer Anschluss 3Ph/N/PE (V)	400
Wasserverbrauch (l/h)	30
Füllmenge Trockenmedium (kg)	20
Heizleistung (W)	800 bis 1600

Stand: 10/10

